


## Аэратор точечный Döcke PIE NEXT

### 1. Назначение и общая информация об изделии.

Аэратор точечный Döcke PIE NEXT (далее – «изделие») служит для организации проветривания подкровельного пространства крыш, у которых в качестве кровельного покрытия используется гибкая битумная черепица или фальцевая кровля. Для корректной работы необходимо предварительно организовать приток воздуха через карнизный свес, а также канал, по которому воздух будет поступать к изделию. Устанавливается на смонтированную кровлю. Цвет изделия – зелёный (аналог RR11), светло-коричневый (аналог RAL8017), красный (аналог RR29), серый (аналог RR23), тёмно-коричневый (аналог RR32). Состоит из основания (проходного элемента), колпака, бутилового уплотнителя, шаблона и комплекта саморезов под цвет изделия.


#### Внешний вид и основные детали



### 2. Геометрические параметры.

№ п/п	Наименование показателя, ед. измерения	Нормативное значение
1	Длина, мм	323
2	Ширина, мм	340
3	Высота, мм	118
4	Минимальный угол применения, град	12

#### Геометрические размеры



### 3. Физико-механические характеристики.

№ п/п	Наименование показателя, ед. измерения	Нормативное значение
1	Суммарная площадь вентиляционных отверстий изделия, см <sup>2</sup>	150
2	Температурный диапазон эксплуатации, °С	От -40 до +80
3	Сохранение свойства ударопрочности при t минус 20°С	да
4	Стойкость к ультрафиолетовому излучению	да
5	Сырьё	полипропилен

### 4. Логистические характеристики.

№ п/п	Наименование показателя, ед. измерения	Нормативное значение
1	Вес 1 шт., кг	0,529
2	Вес упаковки (брутто), кг	8,07
3	Количество в упаковке, шт	9
4	Габариты упаковки, мм	324x340x990
5	Гарантийный срок хранения, лет	1

### 5. Характеристики крепежа в комплекте.

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт
1	Саморез кровельный окрашенный с прессшайбой 4,8x35 мм с шестигранной головкой под ключ 8 мм (фиксация основания)	14
2	Саморез кровельный окрашенный с прессшайбой 4,8x19 мм с шестигранной головкой под ключ 8 мм (монтаж колпака)	1

### 6. Правила хранения.

- Транспортировка изделий должна осуществляться на автомобилях с крытыми или тентованными кузовами.
- Хранение осуществляется только в фирменной упаковке производителя.
- Хранение осуществляется только в условиях, препятствующих попаданию влаги и прямых солнечных лучей.
- Хранение допускается только в крытых помещениях, оборудованных вентиляцией, при температуре от -35 °С до +50 °С и относительной влажности воздуха 50-60 %.
- При длительном хранении (свыше 10 дней) необходимо использовать поддоны или стеллажи, при этом высота складирования не должна превышать 1,5 м.
- Категорически запрещается хранить изделия:
  - без упаковки производителя;
  - под прямыми солнечными лучами;
  - вблизи отопительных приборов (на расстоянии менее 1 м).